

КОНТРОЛЛЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ КАМЕР СЕРИИ EWRC NT AIR с Blue Tooth гподключением													1/2
КОД	ТОВАР			Примечания и пояснения									
Корпусные контроллеры для Холодильных камер (стандартный размер щита:)				Датчики прибора		Реле	Циф вх.	Окно 4DIN	Акскссуары	Порты	Разъемы	Питание	
EWRC 300/500 NT AIR стандарт- ного формата					T=темп.; I=мА; V=B	тип датчика темпе- ратуры	число реле по типам (hp=л.с., остальные в А)	без нап- ряж.	налич окна под 4DIN	BT=Blue Tooth; 3=3уммер; Ч=часы; H=НАССР; TP= термореле	TTL или RS485; Televis+ Modbus;	тип клем подключений	источник питания электрон. контрол- лера
	Модели с 3-мя реле (EWRC 300)												
RCNS3HDLX20700	EWRC 300 NT 2HP BUZZER AIR				3xT	под NTC	1x2hp+16+8	2	---	BT+3	TTL-T+M	винтовые	230В~
Модели с 5-ю реле (EWRC 500)													
RCNS3UDLX20700	EWRC 500 NT 2HP BUZZER AIR				3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	---	BT+3	TTL-T+M	винтовые	230В~
RCNS3UDTX20700	EWRC 500 NT 2HP RTC HACCP BUZ AIR				3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	---	BT+3+Ч+H	TTL-T+M	винтовые	230В~
Модели с 5-ю реле и окошком формата 4DIN (EWRC 500 4D)													
RCNA3UDLX20700	EWRC 500 NT 2HP BUZZER 4D AIR				3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	окно	BT+3	TTL-T+M	винтовые	230В~
RCNA3UDTX20700	EWRC 500 NT 2HP RTC HACCP BUZ 4D AIR				3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	окно	BT+3+Ч+H	TTL-T+M	винтовые	230В~
Модели с 5-ю реле, окошком формата 4DIN и установленным термореле (EWRC 500 4D W/B)													
RCNA3UDRX20700	EWRC 500 NT 2HP BUZ 4D W/B AIR				3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	окно	BT+3+TP	TTL-T+M	винтовые	230В~
RCNA3UDSX20700	EWRC 500 NT 2HP RTC HACCP BUZ 4D W/B AIR				3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	окно	BT+3+Ч+H+TP	TTL-T+M	винтовые	230В~
В коды заказа этой новой серии EWRC NT AIR по сравнению с кодами заказа исходной серии EWRC NT в позиции 3 вставлен символ "N" (остальные символы сдвинуты влево)! 11-й символ кода заказа определяет язык прилагаемой документации (0-документации нет, E-английская, R-русская и т.д.) Все модели допускают подключение Blue Tooth модклей (BTLE) для подключения к смартфону													
Корпусные контроллеры для Климатических камер (регуляторы Т и RH)				Датчики прибора		Реле	Циф вх.	Окно 4DIN	Акскссуары	Порты	Разъемы	Питание	
EWHT 600 NT AIR стандарт- ного формата					T=темп.; I=мА; V=B	тип датчика темпе- ратуры	число реле по типам (hp=л.с., остальные в А)	без нап- ряж.	налич окна под 4DIN	BT=Blue Tooth; 3=3уммер; Ч=часы; H=НАССР; TP= термореле	TTL или RS485; Televis+ Modbus;	тип клем подключений	источник питания электрон. контрол- лера
	Модели с 6-ю реле (EWHT 600)												
HTNSMODTX20700	EWHT 600 NT 2HP RTC HACCP BUZ AIR				3xT+1xI	NTC/PTC	1x2hp+3x10+2x8	2	---	BT+3+Ч+H	TTL-T+M	винтовые	100-240В
Модели с 6-ю реле и окошком формата 4DIN (EWHT 600 4D)													
HTNAMODTX20700	EWHT 600 NT 2HP RTC HACCP BUZ 4D AIR				3xT+1xI	под NTC	1x2hp+3x10+2x8	2	окно	BT+3+Ч+H	TTL-T+M	винтовые	100-240В

Корпусные контроллеры для Холодильных камер (Увеличенный размер щита)				Датчики прибора		Реле	Циф. вх.	Управление нагрузками через дополнительные компоненты (термореле и контакторы)				2/2 Питание
EWRC 50x0 NT AIR расширенного формата				T=темп.;	тип датчика температуры	число реле по типам (hp=л.с., остальные в А)	без напр-ж.	Вентилятор Испарителя	Выход Компрессора (термореле с защитой)	Свет	Нагреватель Разморозки	источник питания электрон. контроллера и нагрузок
				I=мА; V=B								

Модельтс 5-ю реле и окошком формата 4DIN (EWRC 5000) без дополнительных установленных компонентов (модель 1 базовая)												
RCNH300DTX1700	EWRC 5000 NT HACCP BZ AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	---	---	---	---	230В~
Модели с 5-ю реле и окошком формата 4DIN (EWRC 5100 230Vac) с установленными компанентами для управления однофазнысми нагрузками (модели 2...5)												
RCNH301DTX1700	EWRC 5010 NT HACCP BZ 2.5-4A 230Vac AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	500Вт 1ф	2,5-4,0A 1ф	800 Вт 1ф	4 кВт 1ф	230В~
RCNH302DTX1700	EWRC 5010 NT HACCP BZ 4-6.3A 230Vac AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	500Вт 1ф	4,0-6,3A 1ф	800 Вт 1ф	4 кВт 1ф	230В~
RCNH303DTX1700	EWRC 5010 NT HACCP BZ 6-10A 230Vac AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	500Вт 1ф	6,0-10A 1ф	800 Вт 1ф	4 кВт 1ф	230В~
RCNH304DTX1700	EWRC 5010 NT HACCP BZ 13-18A 230Vac AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	500Вт 1ф	13-18A 1ф	800 Вт 1ф	4 кВт 1ф	230В~
Модели с 5-ю реле и окошком формата 4DIN (EWRC 5300 400Vac) с установленными компанентами для управления трехфазным Компрессором (модели 6...8)												
RCNH305DTX1900	EWRC 5030 NT HACCP BZ 2.5-4A 400Vac AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	800Вт 1ф	2,5-4,0A 3ф	800 Вт 1ф	6 кВт 3ф	400В~
RCNH306DTX1900	EWRC 5030 NT HACCP BZ 4-6.3A 400Vac AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	800Вт 1ф	4,0-6,3A 3ф	800 Вт 1ф	6 кВт 3ф	400В~
RCNH307DTX1900	EWRC 5030 NT HACCP BZ 6-10A 400Vac AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	800Вт 1ф	6,0-10A 3ф	800 Вт 1ф	6 кВт 3ф	400В~
Модели с 5-ю реле и окошком формата 4DIN (EWRC 5300 400Vac) с установленными компанентами для управления трехфазными Компрессором, Разморозкой и Вентилятором (модели 9...11)												
RCNH308DTX1900	EWRC 5030 NT HACCP BZ 9-14A 400Vac AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	2,2 кВт 3ф	9,0-14A 3ф	800 Вт 1ф	9 кВт 3ф	400В~
RCNH309DTX1900	EWRC 5030 NT HACCP BZ 13-18A 400Vac AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	2,2 кВт 3ф	13-18A 3ф	800 Вт 1ф	9 кВт 3ф	400В~
RCNH310DTX1900	EWRC 5030 NT HACCP BZ 17-20A 400Vac AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	2,2 кВт 3ф	17-20A 3ф	800 Вт 1ф	9 кВт 3ф	400В~
EWRC 5010 NT - контроллер на базе EWRC 5000 с установленными компанентами для управления трехфазной Разморозкой (Вентилятор по модели, без термореле Компрессора) (модели 12 и 13)												
RCNH311DTX1900	EWRC 5030 NT HACCP BZ 6kW AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	800Вт 1ф	---	800 Вт 1ф	6 кВт 3ф	400В~
RCNH312DTX1900	EWRC 5030 NT HACCP BZ 12kW AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	2,2 кВт 3ф	---	800 Вт 1ф	12 кВт 3ф	400В~

В коды заказа новой серии EWRC NT AIR по сравнению с кодами заказа исходной серии EWRC NT в позиции 3 вставлен символ "N" (остальные символы сдвинуты влево)! 6 и 7 символы отображают код модели контроллеров EWRC50x0 в отношении установленных компонентов (модель равна этой цифре +1, т.е. модель 1 без компонентов) Все модели допускают подключение Blue Tooth модклей (BTLE) для подключения к смартфону

Аксессуары для всех моделей

KP00Q1S0	EWRS485 PLUGIN 40x49 W/T.BLOCK		Модуль порта RS-485 для EWRC300/500.50x0 NT с фиксированными винтовыми разъемами
KP00Q3S0	EWRS485 PLUGIN 40x49 PH-V		Модуль порта RS-485 для EWRC300/500.50x0 NT со съемным блоком винтовых клемм (в комплект не входит)

Аксессуары для моделей стандартного размера

ZZ000291	Brass hinge 12mm Kit 12pcs			Запасные бронзовые петли для правого или левого подвеса дверки (12 шт в комплекте - только для 300-500)
ZZ000292	Screw-cap 20mm Kit 12pcs			Заглушки для сокрытия шурупов крепления блока на стену (12 штук в комплекте)