

КОД	ТОВАР			Примечания и пояснения									
				NN дат.	Типы датчиков	Тип реле	Опции	Исх. фун.	порты связи	Тип дисп.	Питание	Прочее	Примечание
				кол-во датчиков	Диапазон выбора датчиков и исходный тип см. после стрелки (->) TC= типы J-K-S-R-T	Выходные реле	Зуммер Ц=ц.вх АО=Ан. вых.(I-мА V-B)	охлажд./нагрев/мертв. зона /...	TTL, RS485 /T-Televis+ Modbus	Цифр и дес. точка (Т+)	12В, 115В, 230В, 95-240В и проч.	упаков. (+- док.) и раз-м (+- отв. часть)	Примечание для моделей со специальными пользовательскими кодами



Универсальные контроллеры серии EW7200 для установки на панель в отверстие 67x67 мм

EW7210: Одноступенчатые температурные контроллеры (1 реле нагрев или охлаждение)

E7211A0XHD400	EW7210 TC 12-24Vac-dc			1	TC->TCJ	1x8A	---	нагрев	TTL/T+M	3Т-°C	12...24=~/	индив.+	
E7211A0XHD700	EW7210 TC 95-240Vac			1	TC->TCJ	1x8A	---	нагрев	TTL/T+M	3Т-°C	95...240~	индив.+	
E7211E0XHD400	EW7210 PT100 12-24Vac-dc			1	только Pt100	1x8A	---	нагрев	TTL/T+M	3Т-°C	12...24=~/	индив.+	
E7211E0XHD700	EW7210 PT100 95-240Vac			1	только Pt100	1x8A	---	нагрев	TTL/T+M	3Т-°C	95...240~	индив.+	
E7211E0XHN400	EW7210 PT100 12-24Vac-dc			1	только Pt100	1x8A	---	нагрев	TTL/T+M	3Т+°C	12...24=~/	индив.+	
E7211N0XHD400	EW7210 NTC 12-24Vac-dc			1	PTC/NTC/Pt1000->NTC	1x8A	---	нагрев	TTL/T+M	3Т-°C	12...24=~/	индив.+	
E7211N0XHD700	EW7210 NTC 95-240Vac			1	PTC/NTC/Pt1000->NTC	1x8A	---	нагрев	TTL/T+M	3Т-°C	95...240~	индив.+	
E7211N00HD402				1	PTC/NTC/Pt1000->NTC	1x8A	---	нагрев	TTL	3Т-°C	12...24=~/	см.->	
E7211I00HD402				1	V-B/I-мА/Pt100->4-20мА	1x8A	---	нагрев	TTL	3Т-°C	12...24=~/	см.->	

EW7220: Двухступенчатые температурные контроллеры (2 реле нагрев и/или охлаждение)

E7212A0XBD400	EW7220 TC 12-24Vac-dc			1	TC->TCJ	2x8A	---	охл.+нагр.	TTL/T+M	3Т-°C	12...24=~/	индив.+	
E7212A0XBD700	EW7220 TC 95-240Vac			1	TC->TCJ	2x8A	---	охл.+нагр.	TTL/T+M	3Т-°C	95...240~	индив.+	
E7212E0XBH400	EW7220 PT100 12-24Vac-dc			1	только Pt100	2x8A	---	охл.+нагр.	TTL/T+M	3Т+°C	12...24=~/	индив.+	
E7212E0XBH700	EW7220 PT100 95-240Vac			1	только Pt100	2x8A	---	охл.+нагр.	TTL/T+M	3Т+°C	95...240~	индив.+	
E7212N0XBD400	EW7220 NTC 12-24Vac-dc			1	PTC/NTC/Pt1000->NTC	2x8A	---	охл.+нагр.	TTL/T+M	3Т-°C	12...24=~/	индив.+	
E7212N0XBD700	EW7220 NTC 95-240Vac			1	PTC/NTC/Pt1000->NTC	2x8A	---	охл.+нагр.	TTL/T+M	3Т-°C	95...240~	индив.+	

EW7220: Двухступенчатые температурные контроллеры (2 реле нагрев и/или охлаждение) с пошаговыми программами (2x8 шагов)

E7212I0XBH400	EW7220 4/20ma 12-24Vac-dc			1	V-B/I-мА/Pt100->4-20мА	2x8A	---	охл.+нагр.	TTL/T+M	3Т+°C	12...24=~/	индив.+	
E7212I00BH700	EW7220 4/20ma 95-240Vac			1	V-B/I-мА/Pt100->4-20мА	2x8A	---	охл.+нагр.	TTL	3Т+°C	95...240~	индив.+	
E7212I0XBH700	EW7220 4/20MA 95-240VAC			1	V-B/I-мА/Pt100->4-20мА	2x8A	---	охл.+нагр.	TTL/T+M	3Т+°C	95...240~	индив.+	
E7212P0XBH400	EW7220 Universal PT100 12-24Vac-dc			1	NTC/PTC/Pt1000/TC/Pt100->Pt100	2x8A	---	охл.+нагр.	TTL/T+M	3Т+°C	12...24=~/	индив.+	
E7212P0XBH700	EW7220 Universal PT100 95-240V			1	NTC/PTC/Pt1000/TC/Pt100->Pt100	2x8A	---	охл.+нагр.	TTL/T+M	3Т+°C	95...240~	индив.+	

EW7221: Двухступенчатые температурные контроллеры с дополнительными опциями (2 реле нагрев и/или охлаждение) и пошаговыми программами (2x8 шагов)

E7213IAXBH700	EW7221 4/20ma 95-240Vac			1	V-B/I-мА/Pt100->4-20мА	2x8A+5A	АО-I/V+Ц	охл.+нагр.	TTL/T+M	3Т+°C	95...240~	индив.+	
E7213PAXBD700	EW7221 Universal PT100 95-240V			1	NTC/PTC/Pt1000/TC/Pt100->Pt100	2x8A+5A	АО-I/V+Ц	охл.+нагр.	TTL/T+M	3Т-°C	95...240~	индив.+	
E7213PAXBH400	EW7221 Universal PT100 12-24Vac-dc			1	NTC/PTC/Pt1000/TC/Pt100->Pt100	2x8A+5A	АО-I/V+Ц	охл.+нагр.	TTL/T+M	3Т+°C	12...24=~/	индив.+	
E7213PAXBH700	EW7221 UNIVERSAL PT100 95-240V			1	NTC/PTC/Pt1000/TC/Pt100->Pt100	2x8A+5A	АО-I/V+Ц	охл.+нагр.	TTL/T+M	3Т+°C	95...240~	индив.+	

EW7222: Двухступенчатые температурные контроллеры (2 реле нагрев и/или охлаждение) с дополнит. опциями, портом RS485 и пошаговыми программами (2x8 шагов)

E7213IASBH700	EW7222 4/20ma 95-240Vac			1	V-B/I-мА/Pt100->4-20мА	2x8A+5A	АО-I/V+Ц	охл.+нагр.	RS/T+M	3Т+°C	95...240~	индив.+	
E7213PASBH400	EW7222 Universal PT100 12-24Vac-dc			1	NTC/PTC/Pt1000/TC/Pt100->Pt100	2x8A+5A	АО-I/V+Ц	охл.+нагр.	RS/T+M	3Т+°C	12...24=~/	индив.+	
E7213PASBH700	EW 7222 Universal PT100 95-240V RS485			1	NTC/PTC/Pt1000/TC/Pt100->Pt100	2x8A+5A	АО-I/V+Ц	охл.+нагр.	RS/T+M	3Т+°C	95...240~	индив.+	