

КОНТРОЛЛЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК (МОНОБЛОКОВ) СЕРИИ IWP С КЛАВИАТУРОЙ СЕРИИ IWK ФИРМЫ ELIWELL

КОД	ТОВАР			Примечания и пояснения									
				Число датч.	Тип датч.	Тип и число реле	Опции	сеть LINK	порты связи	Тип дисп.	Питание	Прочее	Специальные коды
				Число датчиков температуры	Исходный тип датчиков и их наличие	Количество реле и их тип (л.с. для компрес-соров), перед х стоит множитель для однотипных	З=зуммер Ч=часы Ц=цифр.вх Н=НАССР	подк-люч. к L= LINK и/или E= Echo	TTL, RS-RS485, /Tlv-Televis, /MB-Modbus	число цифр и дес. точка (Т+-) и ед. изм.	12В, 115В, 230В, импульс-ный ист. 95-240В и проч.	упаков. (+- док.) и съем-ные раз-ъемы (+- отв. часть)	

Контроллеры комплексных установок с внешним интерфейсом (формат 4DIN или открытая плата)

IWP985: Контроллеры комплексных установок формата 4DIN

WD34DF1RCD700	IWP 985LX CKS NTC 230Vac			3	под NTC	4 реле	Час.+Ц.вх.	LINK	RS/Tlv	3Т-°C	230В~	индив.+	под IWK STD
WD34DF1LCD700	IWP 985LX CK NTC 230Vac WIDE			3	под NTC	4 реле	Час.+Ц.вх.	LINK	TTL/Tlv	3Т-°C	230В~	индив.+	под IWK WIDE

IWP740-750-760: Контроллеры комплексных установок формата открытой платы

WP34DF1PCH700	IWP 740LX NTC 230Vac STD			3	под NTC	4 реле	Час.+Ц.вх.	LINK	mRS/Tlv	3Т+°C	230В~	индив.+	
WP34DF1PCH790	IWP 740LX NTC 230Vac			3	под NTC	4 реле	Час.+Ц.вх.	LINK	mRS/Tlv	3Т+°C	230В~	разъем-	винтов. без отв.ч.
WP34DF1XCD780	IWP 740LX RTC 230Vac PCB750			3	под NTC	4 реле	Час.+Ц.вх.	LINK	TTL/Tlv	3Т-°C	230В~	пром.+	2 реле по 2 л.с.
WP35DF1XCD780	IWP 750LX RTC STD 230Vac			3	под NTC	5 реле	Час.+Ц.вх.	LINK	TTL/Tlv	3Т-°C	230В~	пром.+	
WP3ADF1XCD780	IWP 750LX 2COMP C 230Vac			3	под NTC	5 вкл 2х2л.с.	Час.+Ц.вх.	LINK	TTL/Tlv	3Т-°C	230В~	пром.+	
WP36DF1XCD780	IWP 760LX RTC STD 230Vac			3	под NTC	6 реле	Час.+Ц.вх.	LINK	TTL/Tlv	3Т-°C	230В~	пром.+	
WP36DF1MCD790	IWP 760LX PH RTC MDB 230Vac			3	под NTC	6 реле	Час.+Ц.вх.	LINK	TTL/MB	3Т-°C	230В~	разъем-	
WP36DF1MCD700	IWP 760LX RTC MDB 230Vac			3	под NTC	6 реле	Час.+Ц.вх.	LINK	TTL/MB	3Т-°C	230В~	индив.+	
WP36DF1MCD780	IWP760LX RTC MDB 230Vac			3	под NTC	6 реле	Час.+Ц.вх.	LINK	TTL/MB	3Т-°C	230В~	пром.+	
WP36DI1MCD780	IWP 760 LX MODB.FAN COND.230VAC			3	под NTC	6 реле	Цифр.вх.	LINK	TTL/MB	3Т-°C	230В~	пром.+	

Клавиатуры (внешние интерфейсы) для контроллеров серии IWP

				Тип	Дополн.	Количество	Опции	сеть	порты	Тип			Специальные коды
				корп.	аксесс.	кнопок		LINK	связи	дисп.	Питание	Прочее	
WK140B100H081	IWK 32x74 SCREW CONN + BUZZ.			32x74	---	4 кнопки	Зуммер	LINK	---	3Т+°C	от сил.м.	пром.-	винт., Зуммер
WK1400100H000	IWK STD 32x74 JST			32x74	---	4 кнопки	---	LINK	---	3Т+°C	от сил.м.	индив.+	JST разъем
WK1400100H002	IWK STD 32x74 SCREW CONN			32x74	---	4 кнопки	---	LINK	---	3Т+°C	от сил.м.	см.->	винт., кн. Свет
WK1400100H080	IWK STD 32x74 JST			32x74	---	4 кнопки	---	LINK	---	3Т+°C	от сил.м.	пром.+	JST разъем
WK260B100H081	IWK WIDE SCREW CONN + BUZZ.			180x37	---	6 кнопок	Зуммер	LINK	---	3Т+°C	от сил.м.	пром.-	винтов. клеммы
WK2600100H003	IWK WIDE 6TASTI SCREW BLUE			180x37	---	6 кнопок	---	LINK	---	3Т+°C	от сил.м.	см.->	серебр.пан., голуб.д.
WK2600100H080	IWK WIDE 6TASTI SCREW CONN			180x37	---	6 кнопок	---	LINK	---	3Т+°C	от сил.м.	пром.+	винтов. клеммы
WK0600100D080	IWK OPEN 6 TASTI			открытая	накладка	6 кнопок	---	LINK	---	3Т-°C	от сил.м.	пром.+	Откр., треб.накладка
1618271	FRONT.POLIC.IWK700			Поликарбонатная ппластина лицевой панели открытой клавиатуры (возможен дизайн по запросу)									

Кабели подключения контроллеров IWP к внешней клавиатуре IWK (с двумя JST разъемами, для винтовых соединений один разъем отрезается)

			Описание	Цвет проводов	Длина
CO000009	CABL. CONN. 4,0m 3 COL IWK IWP		Кабель подключения клавиатуры IWK к контроллеру IWP	Все ТРИ разного цвета	4,0м
CO000010	CABL. CONN. 0,5m IWK IWP		Кабель подключения клавиатуры IWK к контроллеру IWP	Два белых и Один синий	0,5м
CO000011	CABL. CONN. 2,0m IWK IWP		Кабель подключения клавиатуры IWK к контроллеру IWP	Два белых и Один синий	2,0м
1501153	IWK IWP CONNECTION CABLE 3,0m		Кабель подключения клавиатуры IWK к контроллеру IWP	Два белых и Один синий	3,0м
CO000012	CABL. CONN. 4,0m IWK IWP		Кабель подключения клавиатуры IWK к контроллеру IWP	Два белых и Один синий	4,0м
CO000014	CABL. CONN. 10m IWK IWP		Кабель подключения клавиатуры IWK к контроллеру IWP	Два белых и Один синий	10,0м

Модули порта RS-485 и LINK длинной дистанции на контроллерах IWP открытого формата (вставляются в специальный разъем)

KP250000	EWRS485 PLUG-IN MODULE TELEVIS			Модуль активизации порта RS-485 для серии IWP в формате открытой платы	
KP250101	MODULO LONG DISTANCE VERTICALE			Вертикальный модуль активизации порта LINK длинной дистанции для серии IWP в формате открытой платы	
KP250102	MODULO LONG DISTANCE ORIZZ.			Горизонтальный модуль активизации порта LINK длинной дистанции для серии IWP в формате открытой платы	

Используемые в наборах (см. ниже) датчики температуры

КОД	ТОВАР			Примечания и пояснения									
				Тип датчика	Размер головки	Материал головки	Тип кабеля	Длина каб., м	Слоев изол.	Т мин.	Т макс.	Пост. отклика	Примечание
SN691150	NTC 103 AT11 1,5mT PVC			NTC	5x6x15мм	пластик	TPE	1,50	1	-50°C	+110°C	15 сек	IP67, черный кабель
SN8TEE81503C0	NTC 1.5MT PVC 5/6x15 103AT11 NSNE1,55/6E15			NTC	5x6x15мм	пластик	TPE	1,50	1	-50°C	+120°C	15 сек	IP67, белый кабель

Наборы на базе IWP985: Комплектующие даются списком серого цвета

				Число датч.	Тип датч.	Тип и число реле	Опции	сеть LINK	порты связи	Тип дисп.	Питание	Прочее	Специальные коды
				Число датчиков температуры	Исходный тип датчиков и их наличие	Количество реле и их тип (п.с. для компрессоров), перед х стоит множитель для однотипных	3=зуммер 4=часы Ц=цифр.вх Н=НАССР	подключ. к L= LINK и/или E= Echo	TTL, RS-485, /Tlv-Televis, /MB-Modbus	число цифр и дес. точка (Т+) и ед. изм.	12В, 115В, 230В, импульсный ист. 95-240В и проч.	упаков. (+- док.) и съемные разъемы (+- отв. часть)	примечания для приборов со специальными пользовательскими кодами
WD34DF1LCD70K	IWP 985LX CK KIT	S		3	под NTC	4 реле	Час.+Ц.вх.	LINK	TTL/Tlv	3Т-°C	230В~	см.->	под IWK STD
WD34DF1LCD700	IWP 985LX CK NTC 230Vac WIDE			3	под NTC	4 реле	Час.+Ц.вх.	LINK	TTL/Tlv	3Т-°C	230В~	индив.+	под IWK WIDE
WK2600100H080	IWK WIDE 6TASTI SCREW CONN			180х37	---	6 кнопок	---	LINK	---	3Т+°C	от сил.м.	пром.+	винтов. клеммы
CO000009	CABL. CONN. 4,0m 3 COL IWK IWP			Кабель подключения клавиатуры IWK к контроллеру IWP									4,0м
				Тип датчика	Размер головки	Материал головки	Тип кабеля	Длина каб., м	Слоев изол.	Т мин.	Т макс.	Пост. отклика	Примечание
SN691150	NTC 103 AT11 1,5mT PVC			NTC	5х6х15мм	пластик	TPE	1,5	1	-50°С	+110°С	15 сек	IP67, черный кабель
SN691150	NTC 103 AT11 1,5mT PVC			NTC	5х6х15мм	пластик	TPE	1,5	1	-50°С	+110°С	15 сек	IP67, черный кабель

				Число датч.	Тип датч.	Тип и число реле	Опции	сеть LINK	порты связи	Тип дисп.	Питание	Прочее	Специальные коды
				Число датчиков температуры	Исходный тип датчиков и их наличие	Количество реле и их тип (л.с. для компрессоров), перед х стоит множитель для однотипных	З=зуммер Ч=часы Ц=цифр.вх Н=НАССР	подключ. к L= LINK и/или E= Echo	TTL, RS-485, /Tiv-Televis, /MB-Modbus	число цифр и дес. точка (Т+/-) и ед. изм.	12В, 115В, 230В, импульсный ист. 95-240В и проч.	упаков. (+- док.) и съемные разъемы (+- отв. часть)	примечания для приборов со специальными пользовательскими кодами
WD34DF1RCD70K	IWP 985LX CKS KIT	S		3	под NTC	4 реле	Час.+Ц.вх.	LINK	RS485	3Т-°C	230В~	см.->	под IWK STD
WD34DF1RCD700	IWP 985LX CKS NTC 230Vac			3	под NTC	4 реле	Час.+Ц.вх.	LINK	RS/Tiv	3Т-°C	230В~	индив.+	под IWK STD
WK1400100H000	IWK STD 32x74 JST			32x74	---	4 кнопки	---	LINK	---	3Т+°C	от сил.м.	индив.+	JST разъем
1501153	IWK IWP CONNECTION CABLE 3,0m			Кабель подключения клавиатуры IWK к контроллеру IWP									3,0m
				Тип датчика	Размер головки	Материал головки	Тип кабеля	Длина каб., м	Слоев изол.	Т мин.	Т макс.	Пост. отклика	Примечание
SN8TEE81503C0	NTC 1.5MT PVC 5/6x15 103AT11 NSNE1,55/6E15			NTC	5x6x15мм	пластик	TPE	1,5	1	-50°C	+120°C	15 сек	IP67, белый кабель
SN691150	NTC 103 AT11 1,5mT PVC			NTC	5x6x15мм	пластик	TPE	1,5	1	-50°C	+110°C	15 сек	IP67, черный кабель