



Описание

- Инфракрасный (PIR) датчик движения
- Автоматическое управление освещением по фактору движения и уровню естественного освещения
- Для управления освещением, вентиляцией и т.д., в офисах, коридорах на лестницах
- Встроенный шинный контроллер
- С постоянным мониторингом освещенности
- Режимы управления освещением «только по фактору движения» и «по фактору движения и уровню естественной освещенности»
- Постоянный мониторинг освещенности/движения
- Функции: вкл/выкл, шторы/жалюзи вверх/вниз, задержка отключения, блокировка датчика, яркость включения ламп, диммирование ярче/темнее, функция Master/Slave
- Ультра плоский после монтажа (выступает на 4 мм)

SPHINX 331 S KNX

- 1 канал

SPHINX 332 S KNX

- 2 канала
- Дополнительная «кнопка» записи физического адреса (активируется магнитом, в случае программирования после монтажа)

Выбор приборов

Тип установки	Наименование	Артикул
Потолочный	SPHINX 331 S KNX	1079215
	SPHINX 332 S KNX	1079216

Технические характеристики

	SPHINX 331 S KNX	SPHINX 332 S KNX
Питание KNX / Токопотребление от шины	Шинное напряжение / ≤ 10 mA	
Диапазон освещенности	0–700 lx	
Диапазон задержки отключения (для освещения)	1 с–120 мин	
Рабочая температура окружающей среды	–5 °C ... +45 °C	
Класс защиты	II в соответствии с EN 60 730-1	
Степень защиты	IP 40 (когда установлен)	