

ЗАЩИТА ФИЛЬТРОВ



Система защиты фильтров SV предназначена для контроля состояния фильтров в вентиляционных установках, обрабатывающих воздух и другие негорючие газы. Защита фильтров состоит из манометра и дифференциального реле давления.

Погрешность (переключение)	±15 % от установленного значения
Погрешность (калибр)	±15 % от всей шкалы
Класс защиты	IP54
Темп. Окр. Среды	-5...50 °C
Монтаж	вертикально (с шурупами)
Размеры	170 x 150 x 68 мм



ТИП	Артикул	
SV 250	1240370	защита фильтра, 250 Па
SV 500	1240380	защита фильтра, 500 Па
РЕК-AS	1240300	набор аксессуаров для реле дифференциального давления РЕК и CPS

КАНАЛЬНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ



KLM – механический термометр для установки в воздуховоды. Две модели с разными диапазонами измерения температуры -40...+40 °C / 0...+60 °C.

Датчики	Ø 9 x 200 мм
Монтаж	с фланцем, регулируемая глубина установки
Размеры	100 x 100 x 215 мм



ТИП	Артикул	
KLM -40/40	1240030	термометр для воздуховодов с диапазоном температуры -40...+40 °C
KLM 0/60	1240040	термометр для воздуховодов с диапазоном температуры 0...+60 °C