



EMK 46S LSA W/4M

Ein- und Aufbaumagnetkontakt nur für stirnseitige Montage mit Sabotageschutz und 6 mm Magnet

**4-adriges Kabel, Länge 4 m, Gehäusefarbe weiss und für LSA-PLUS-
Schneidklemmtechnik geeignet
(1 VE= 15 Stück)**

Einbaumagnetkontakt zur Öffnungsüberwachung von Türen und Fenstern. Hohe Funktionssicherheit durch eingegossene Trägerplatine für den Reedkontakt. Zur Aufbaumontage muss das Montageset EMK-AT verwendet werden.

EMK 46S LSA W/4M

Ein- und Aufbaumagnetkontakt nur für stirnseitige Montage mit DE6:9909790013
Sabotageschutz und 6 mm Magnet**Technische Daten**

Kontaktart	1-poliger Schließer
Schaltspannung	max. 100 VDC
Schaltstrom	max. 500 mA
Kontaktbelastbarkeit	max. 6 W
Übergangswiderstand	max. 0,15 Ohm
zul. Betriebsspannung	max 40 V
Anschlusskabel	LIYY 4 x 0,14 mm², Cu verzinkt, Zulassung beim VdS bis 6 m
Innenleiter	gelb
Schutzart nach IEC	IP67
Umweltklasse gem. VdS	IV
Gehäusematerial	S-B oder A-B-S
Gehäusefarbe	weiss
Abmessungen (øxL)	Kontakt ø ca. 8 x 32 mm, Magnet ø ca. 6 x 30, Hülse ø ca. 8 x 31 mm für Magnet ca. 6 x 30 mm
VdS-Nr.	G 196041, Klasse C

Zubehör**Beschreibung****Best.Nr.**

EMK-AT 6/8W	Aufbaugehäuse für EMK 46, EMK 48 und EMK 46S,	DE6:9906460013
EF 8/18W	Einbaufansch für EMK36LSN, MK36SLSN, EMK 46, EMK 48 und EMK 46S	DE6:9906520013
MAGNET 6/30	Ersatz-Magnet für EMK 46, EMK 46S und MK 48S.	A6E82100152
MAGNET 8/40	Ersatz-Magnet für EMK 48	A6E82100153

SIEMENSTechnische Änderungen vorbehalten
Produktblatt Stand 25. Juli 2007Siemens Building Technologies GmbH & Co. oHG
Fire & Security Products
Vertrieb Deutschland
Siemensallee 84
DE-76187 Karlsruhe
www.siemens.de/fsp