

Обычные купольные камеры

Кронштейны и аксессуары для купольных камер

Тип	Заказной №
CVVA-FMIP	2GF1086-8AM
	
Кронштейн для утопленного монтажа купольных камер серии CFxx и антивандальных купольных камер серии CVxx, использующихся внутри помещений, с или без опциональных IP-модулей CFVA-IP или CVVA-IP. Данный кронштейн для утопленного монтажа включает прозрачный колпак, защищающий от грязи купольные камеры серии CFxx или антивандальные купольные камеры серии CVxx, использующиеся внутри помещений. Предназначен для монтажа с или без опциональных IP-модулей CFVA-IP или CVVA-IP. Утопленная установка позволяет помещать данные камеры в потолочные ниши. Размеры (Ш x В) 225 x 120 мм Вес 1.30 кг	
CVVA-WMIP	2GF1086-8AN
	
Настенный кронштейн для антивандальных купольных камер серии CVxx с/без опционального IP-модуля CVVA-IP Кронштейн устанавливается на плоскую стену. Позволяет крепить антивандальные купольные камеры с/без опционального IP-модуля CVVA-IP. Вес 0.50 кг	
CFVA-BA	2GF1086-8AP
	
Основание для купольных камер CFVA-BA, используемых в помещениях Основание купольной камеры содержит дополнительное пространство для скрытой проводки кабелей. Предназначено только для установки внутри помещений со следующими моделями купольных камер: CFFB1310, CFFB1315, CFFC1310, CFFC1315, CFVB1415, CFVC1415 и CFVS1415, CFFC1317, CFVC1317, CFVS1317. Кроме того, основание купольной камеры позволяет устанавливать опциональный модуль передатчика витой пары STTT0111 (2GF1714-8WN). При использовании данного передатчика устройство с купольной камерой должно работать с рабочим напряжением 12 В пост. тока! Размеры (Ш x В) 140 x 35.3 мм Вес 0.40 кг	