

ДАТЧИК ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ТЕРМОСТАТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ TEKV NTC20

TEKV NTC20 датчик для замера температуры (= обратной воды) водяных калориферов систем ОВК.

Температура измеряется термисторным датчиком NTC с номинальным сопротивлением 20 kΩ/25 °C.

Короб подсоединения изготовлен из термостойкой пластмассы.

Для удобства монтажа и эксплуатации, крышка корпуса и винтовые зажимы установлены под углом 45°.

Датчик устанавливается в трубе с помощью регулируемого R1 / 4 " соединения. Монтажная глубина регулируется до ... 200 мм.



Технические характеристики:

датчик	20 kΩ NTC термистор
крепление	R 1/4" резьба
стержень датчика	4 мм x 200 мм
проход кабеля	M16
диапазон измерения	-50...120 °C
допустимая погрешность	± 0.2 °C (при 25 °C)
постоянная времени	около 2.5 сек.
номинальное давление	PN 16

Таблица температуры/сопротивления:

°C	NTC 20 / Ω	°C	NTC 20 / Ω
120	609	25	20000
100	1114	20	25350
90	1541	15	32346
80	2166	10	41567
75	2585	5	53812
70	3099	0	70203
65	3732	-5	92322
60	4517	-10	122431
55	5494	-15	163777
50	6718	-20	221088
45	8259	-25	301297
40	10211	-30	414698
35	12698	-40	810861
30	15887	-50	1659082

Инструкция для заказа:

Тип	Номер изделия	Описание
TEKV NTC20	1176120	Датчик защиты от замерзания 20 kΩ / 25 °C

Прибор соответствует директиве 2004/108/EY, отвечает требованиям стандартов EN61000-6-3: 2001 (Generic Emission) и EN61000-6-2: 2001 (Generic Immunity).

Produal Oy

Keltakalliontie 18
48770 Kotka
FINLAND
www.produal.fi

Puh: +358-5-230 9200
Fax: +358-5-230 9210
info@produal.fi