

НАКЛАДНОЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ TEP NTC20

TEP NTC20 датчик замера температуры в водяных калориферах систем автоматики ОВиК.

Температура измеряется термисторным датчиком NTC с номинальным сопротивлением 20 кΩ/25 °C.

Короб подсоединения изготовлен из термостойкой пластмассы.

Для удобства монтажа и эксплуатации, крышка корпуса и винтовые зажимы установлены под углом 45°.

Датчик устанавливается на трубе с помощью регулируемого хомута.



Технические характеристики:

датчик	20 кΩ NTC термистор
диаметр трубы	32...80 мм
монтажный короб	термопластик (< 120 °C)
степень защиты	IP 54, проход кабеля вниз
проход кабеля	M16
диапазон измерения	-50...+120 °C
допустимая погрешность	± 0.2 °C (при 25 °C)

Таблица температуры/сопротивления:

°C	NTC 20 / Ω	°C	NTC 20 / Ω
120	609	25	20000
100	1114	20	25350
90	1541	15	32346
80	2166	10	41567
75	2585	5	53812
70	3099	0	70203
65	3732	-5	92322
60	4517	-10	122431
55	5494	-15	163777
50	6718	-20	221088
45	8259	-25	301297
40	10211	-30	414698
35	12698	-40	810861
30	15887	-50	1659082

Инструкция для заказа:

Тип	Номер изделия	Описание
TEP NTC 20	1176080	Накладной датчик температуры 20 кΩ / 25 °C

Прибор соответствует директиве 2004/108/EY, отвечает требованиям стандартов EN61000-6-3: 2001 (Generic Emission) и EN61000-6-2: 2001 (Generic Immunity).

Produal Oy

Keltakalliontie 18
48770 Kotka
FINLAND
www.produal.fi

Puh: +358-5-230 9200
Fax: +358-5-230 9210
info@produal.fi