

КОМНАТНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕНУ РТ 1000

Датчик ТЕНУ РТ1000 используется в системах автоматики ОВК для замера комнатной температуры.

Защитный корпус выполнен из белого пластика (ABS) для установки на стандартной распределительной коробке (60 мм).

Датчик хорошо подходит для использования с другими электротехническими изделиями утопленного монтажа.



Технические характеристики:

Датчик	Pt1000 EN 60751/B
Защитный корпус	IP 20, ABS-пластик
Диапазон	0...50 °C
Допустимая погрешность	± 0,3 °C (при 0 °C)

Таблица температура/сопротивление:

°C	РТ 1000 Ω	°C	РТ 1000 Ω
120	1460.6	25	1097.3
100	1385.0	20	1077.9
90	1347.0	15	1058.5
80	1308.9	10	1039.0
75	1289.8	5	1019.5
70	1270.7	0	1000.0
65	1251.6	-5	980.4
60	1232.4	-10	960.9
55	1213.2	-15	941.2
50	1194.0	-20	921.6
45	1174.7	-25	901.9
40	1155.4	-30	882.2
35	1136.1	-40	842.7
30	1116.7	-50	803.1

Инструкция для заказа:

Модель	Номер изделия	Описание
ТЕНУ РТ 1000	1174150	комнатный датчик температуры; утопленный монтаж 1000 Ом / 0 °C

Прибор соответствует директиве 2004/108/EY, отвечает требованиям стандартов EN61000-6-3: 2001 (Emission) и EN61000-6-2: 2001 (Immunity).

Produal Oy

Keltakalliontie 18
48770 Kotka
FINLAND
www.produal.fi

Tel: +358-5-230 9200
Fax: +358-5-230 9210
info@produal.fi