

## ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ MV

Электромагнитные клапаны MV предназначены для регулирования расхода воды и используются, к примеру, в автоматизированных системах отопления и охлаждения.

Базовые модели электромагнитных клапанов MV работают в условиях нулевого перепада давления, при которых клапаны обычно закрыты.

Электромагнитные клапаны MV доступны в разных размерах и с различной пропускной способностью. Имеется возможность заменить катушку с питанием 230 V на катушку с питанием 24 Vac/dc.

| Модель      | размер         | пропускная способность | макс. перепад давления |
|-------------|----------------|------------------------|------------------------|
| MV1/2NC230  | 1/2" / 16 мм   | 4.8                    | 10                     |
| MV3/4NC230  | 3/4" / 20 мм   | 7.6                    | 10                     |
| MV1NC230    | 1" / 25 мм     | 12                     | 10                     |
| MV11/4NC230 | 1" 1/4 / 35 мм | 24                     | 10                     |
| MV11/2NC230 | 1" 1/2 / 40 мм | 29                     | 10                     |
| MV2NC230    | 2" / 50 мм     | 48                     | 10                     |
| MV1/2NO230  | 1/2" / 16 мм   | 4.8                    | 5                      |
| MV3/4NO230  | 3/4" / 20 мм   | 7.6                    | 5                      |
| MV1NO230    | 1" / 25 мм     | 12                     | 5                      |



### Технические данные:

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| конструкция           | 2-ходовой электромагнитный клапан |
| рабочее давление      | 0–10 бар                          |
| максимальное давление | 16 бар                            |
| среда                 | вода, масло, воздух               |
| рабочая температура   | от -5 до +90 °C                   |
| материал              | латунь                            |
| уплотнение            | бутадиен-нитрильный каучук        |
| питание               | 230 В переменного тока            |

### Информация для заказа

| Модель      | Артикул | Описание                                                               |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| MV1/2NC230  | 1260010 | электромагнитный клапан (NC)                                           |
| MV3/4NC230  | 1260020 | электромагнитный клапан (NC)                                           |
| MV1NC230    | 1260030 | электромагнитный клапан (NC)                                           |
| MV11/4NC230 | 1260040 | электромагнитный клапан (NC)                                           |
| MV11/2NC230 | 1260050 | электромагнитный клапан (NC)                                           |
| MV2NC230    | 1260060 | электромагнитный клапан (NC)                                           |
| MV1/2NO230  | 1260100 | электромагнитный клапан (NO)                                           |
| MV3/4NO230  | 1260110 | электромагнитный клапан (NO)                                           |
| MV1NO230    | 1260120 | электромагнитный клапан (NO)                                           |
| MV-VK24VAC  | 1260200 | заменяемая катушка 24 В переменного тока для электромагнитных клапанов |
| MV-VK24VDC  | 1260210 | заменяемая катушка 24 В постоянного тока для электромагнитных клапанов |

Продукция соответствует требованиям директивы 2004/108/EC и стандарту EN61000-6-3: 2001 (эл.-магн. излучения) и EN61000-6-2: 2001 (помехоустойчивость).