

ДАТЧИК НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА VR 1000

Датчик направления ветра VR 1000 предназначен для измерения направления ветра для нужд автоматизации зданий.

Направление ветра измеряется в градусах. Результат измерения направления ветра преобразуется в сигнал напряжения. Нагрев датчика направления ветра обеспечивает безопасное измерение в холодных погодных условиях.

ПРИМЕЧАНИЕ. Красная маркировка на датчике направления ветра должна смотреть на север.



Технические данные

Питание (датчик)	24 В~/=
Диапазон	0...359 °
Погрешность	±1 °
Выход	0-10 В=
Макс. скорость ветра	50 м/с
Длина кабеля	5 м
Диаметр мачты	до Ø50 мм
Корпус	IP65
Высота	около 220 мм
Рабочая температура	от -35 до +70 °C

Монтаж проводки (кабели с номерами):

1 (-)	
2 (+)	выход 0-10 В, линейный 0-359 °
3 (-)	
4 (+)	питание 24 В= (22-26 В), 60 мА

Порядок заказа

Модель	Артикул	Описание
VR 1000	1136060	Датчик направления ветра с выходом 0-10 В=

Прибор соответствует директиве 2004/108/EY и соответствует стандартам EN61000-6-3: 2001 (Generic Emission) и EN61000-6-2: 2001 (Generic Immunity).